

变频微控 静心所浴

本色10燃气壁挂炉



三重防冻结设计
智慧语音控制




- 五大智能温控系统**
防冻结保护, 防冻保护, 防过热保护, 防高温保护, 防低温保护
- 50℃主动保护功能**
针对安全保护升级, 使用更安全无忧。
- 故障自动报警系统**
故障报警声光报警, 排除故障报警。
- 内置燃气泄漏报警装置**
燃气泄漏自动报警, 保护停止运行, 启动切断气阀。

产品优势

- 按键式LED大尺寸显示屏, 搭配机械按钮, 操作便捷简单。
- 自循环水路系统设计, 防结垢、防卡泵, 防止水垢沉积等降低采暖热效率。
- 风压传感技术, 实时精准监控机器运转状态, 最大限度减少故障误报率。
- 微电脑芯片控制, 智能调节燃气比例、燃烧火力, 三点控温, 自动报警程序, 恒温智能。
- 智慧语音控制系统, 舒适温度随“声”掌控。
- 三重防冻结设计, 防冻性能优越, 轻松应对多种恶劣环境。
- 独特的球形水路结构设计, 防止水路两体干死、串水, 使用省心无忧。
- 先进的多层板式换热技术, 加热速度快, 水温更稳定, 畅享舒适。
- 密闭式设计结构, 不受进气和排气影响, 室外引进新空气, 排放废气, 管道畅通, 使用更安全放心。
- 蜂窝燃烧技术, 燃烧更充分, 火焰稳定, 热效率高。

核心部件



产品参数

型号	L1PB20-VSH10	L1PB24-VSH10	L1PB28-VSH10	L1PB32-VSH10	L1PB36-VSH10	
额定热负荷	kW	20	24	28	32	36
参考供暖面积	m ²	80-120	100-140	120-180	150-240	200-280
额定输出功率	kW	18	21.6	25.2	28.6	32.4
最小输出功率	kW	6.4	7.6	8.9	10.2	11.4
热效率						
额定输入功率时	%	>89	>89	>89	>89	>89
30%输入功率时	%	>85	>85	>85	>85	>85
额定压力						
天然气(L12T)	Pa	2000	2000	2000	2000	2000
液化石油气(20Y)	Pa	2800	2800	2800	2800	2800
人工煤气	Pa	1000	1000	1000	1000	1000
温度调节范围(散热器)	℃	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
温度调节范围(地暖)	℃	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
供暖系统最大压力	MPa	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
膨胀水箱容积	L	6	6	8	8	8
膨胀水箱预充压力	MPa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
热水热水参数						
温度调节范围	℃	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
最小启动流量	L/min	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
最大水压	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
最小水压	MPa	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
出水流量(Δt=25K)	kg/min	10	12	13	16	18
出水流量(Δt=30K)	kg/min	8.3	10	11.7	13.3	15
电气特性						
电压/频率	V/Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
额定电功率	W	110	110	130	130	210
保险管负荷	A	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
绝缘等级	I	I	I	I	I	I
防水等级	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
产品尺寸(长x宽x高)	mm	740*420*345	740*420*345	740*420*345	740*420*345	740*420*345
包装尺寸(长x宽x高)	mm	845*490*420	845*490*420	845*490*420	845*490*420	845*490*420
毛/净重	kg	39/36	40/37	41/38	42/39	42/39
管接接口						
供暖出水/回水	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
燃气入口	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
卫生热水/冷水	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
同轴烟管	mm	60x100	60x100	60x100	60x100	60x100

以上所有数据仅供参考, 具体请以实际产品为准。

菲思盾品牌 菲思盾壁挂炉
广东菲思盾热能科技有限公司 服务热线: 400-6321714

